



**CHNT**  
CHINT ELECTRIC

Empower the World

**finn**  **electric**

## Lataa turvallisesti ja edullisesti

### ON HELPPO

Erillisen latauspistokkeen pidike voidaan asentaa helposti valittuun kohtaan seinällä. Latausvirran säätö mahdollistaa parhaan mahdollisen yhteensopivuuden.

### ON SINUN

Parkkipaikkasi tulee luultavasti olemaan eniten käyttämäsi latauspiste. Valitse CHINT CEU MODEL tehokkaaseen lataamiseen kotona, mökillä ja muissa kohteissa.

### ON TURVALLINEN

CHINT CEU MODEL on helppo ja edullinen ratkaisu latauspisteelle, jossa on sisäänrakennettuna ylivirta-, ylikuormitus- ja jäännösjännitesuoja. Latauspisteen rakenne on suunniteltu kestämään myös kovaa käyttöympäristöä ja mekaanista rasitusta.





## TEKNISET TIEDOT

CEU-1V/CEU-3V

| Sähkönumero | Tuotemalli |
|-------------|------------|
| 340 8800    | CEU-1V     |
| 340 8801    | CEU-3V     |

| Tuotemalli                               | 1-vaiheinen<br>CEU-1V        | 3-vaiheinen<br>CEU-3V |
|--|------------------------------|-----------------------|
| Pistoketyyppi                            | Type 2                       | Type 2                |
| Säädettävä latausvirta                   | 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A |                       |
| Suurin latausteho                        | 7,4 kW                       | 22,2 kW               |
| Nimellinen jännite                       | 230 V                        | 400 V                 |
| Taajuus                                  | AC 50HZ                      |                       |
| Syöttöliitin                             | 7-napainen                   | 7-napainen            |
| Asennustapa                              | Seinäkiinnitys               |                       |
| Mitat PxLxK                              | 30cm x 9,5cm x 22cm          |                       |
| Paino                                    | 5kg                          |                       |
| Latauskaapelin pituus                    | 5m                           |                       |
| Kotelointiluokka                         | IP44                         |                       |
| Käyttölämpötila                          | -25....+40 C°                |                       |
| Valmiustilan virrankulutus               | 6W                           |                       |
| Käyttöympäristön suurin sallittu kosteus | 75%                          |                       |

**CHNT**  
CHINT ELECTRIC

Chint\_CEU\_fi\_0418

**finnelectric**  
www.finnelectric.fi

**Finn Electric Oy**  
Fonseenintie 3, 00370 Helsinki, Finland  
Puh. +358 9 8700 270  
www.finnelectric.fi, info@finnelectric.fi